



■ SPECIFICATIONS

- Current Rating : 3A AC/DC
- Withstanding Voltage : 800V AC/minute
- Insulation Resistance : 1,000MΩ min
- Temperature Range : - 25°C to + 85°C
- Contact Resistance : 20mΩ max

■ WAFER

- Part No. : JS-2008R-XXx2 (XX) X
① ② ③

- ① Poles : 2x2 - 20x2 (Right Angle)
- ② Color: Blank:Brown-red 434C(Standard)

△ BK: Black

△ W:White

- ③ Package :Blank: PVC Tray /D:Bag

- Material : Contact : Brass, Tin Plated
Base : Nylon 66+G.F. UL94V-0

Poles	Dimensions(mm)		Poles	Dimensions(mm)	
	A	B △		A	B
2x2	2.00	6.00	12x2	22.00	26.00
3x2	4.00	8.00	13x2	24.00	28.00
4x2	6.00	10.00	14x2	26.00	30.00
5x2	8.00	12.00	15x2	28.00	32.00
6x2	10.00	14.00	16x2	30.00	34.00
7x2	12.00	16.00	17x2	32.00	36.00
8x2	14.00	18.00	18x2	34.00	38.00
9x2	16.00	20.00	19x2	36.00	40.00
10x2	18.00	22.00	20x2	38.00	42.00
11x2	20.00	24.00			

 喬訊電子工業股份有限公司
CHYAO SHIUNN
ELECTRONIC INDUSTRIAL LTD.

PART NO JS-2008R-XXx2

2.00mm Crimp Style Connectors Wafer(Right Angle)

APPROVED BY	SCALE	UNIT	TOLERANCE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE
張育瑞		mm	.0 ±0.30	△	修改圖面與實物相符	劉廷廷	06/09/13	△	增加17x2-20x2 pin	吳弘文	13/01/18
CHECKED BY	PROJ	VER NO.	.00 ±0.20	△	變更原因遺失	簡海平	07/06/30	△	增加顏色BK, White選項	鄭小嬌	14/12/04
周家慶		a12	.000 ±0.10	△	塑膠材料&包裝方式變更	黃科源	07/11/08	△	增加包裝方式斜號	鄭小嬌	15/09/25
DRAWN BY	DATE	SIZE	ANGLE		訂正B尺寸對照表及LAYOUT孔徑	黃科源	08/08/29	CUSTOMER			
鄭小嬌	2015/09/25	A4	0° ±1°	△	增加2P&3P的示意圖	黃科源	08/11/03				
			.0° ±	△	ECR 增加2x2pin在表列中	林豐盛	11/05/26	Conforms to The RoHS Instruction			
			SHEET 1/1	△	修整塑膠材質敘述&包裝方式	王誠賢	11/10/17				