

# SINALIZADOR

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|   |  |
|---|--|
| Vida profissional:  | > 30.000h                              |
| A flutuação de tensão:  | 20% (acima de 110V)                    |
| Força dielétrica:   | 2.5kv (ACRMS), 1min                    |
| Frequência de uso:  | AC50-60hz                              |
| Corrente nominal de operação:                                 | <20mA                                  |
| Brilho:   | > 100cd / m <sup>2</sup>               |
| Índice de rastreamento comparativo CT1, retardante de chamas. |  |
| Resistência de isolamento:                                    | Ui <60v, 5mA, 60V <Ui <660V, 50mA      |
| Cor:  | vermelho, verde, amarelo, branco, azul |

| Sinaleiro Led | Descrição | Tipo de Contato | P/N | Cor | Dimensões |
|---------------|-----------|-----------------|-----|-----|-----------|
|---------------|-----------|-----------------|-----|-----|-----------|



SINALEIROS LED

|           |                   |
|-----------|-------------------|
|           | BT-AD22-22DS-BR02 |
|           | BT-AD22-22DS-AZ02 |
| AC/DC 24V | BT-AD22-22DS-VD02 |
|           | BT-AD22-22DS-VM02 |
|           | BT-AD22-22DS-AM02 |
|           | BT-AD22-22DS-BR01 |
|           | BT-AD22-22DS-AZ01 |
| AC 220V   | BT-AD22-22DS-VD01 |
|           | BT-AD22-22DS-VM01 |
|           | BT-AD22-22DS-AM01 |

